

CONFEZIONATRICE VERTICALE con Pesatrici Lineari

Vertical Packaging Machine with Linear Weighers

Confezionatrici Verticali per formare sacchetti partendo da bobina, complete di Pesatrici Lineari. Adatte per prodotti granulari (pasta, caffè riso, legumi, frutta secca, caramelle, cereali, biscotti, snacks, cibo per animali, detersivo, ecc.)

Vertical packaging machines suitable to make bags starting from a flat foil reel, combined with linear weighers. Suitable to pack granular products (short pasta, coffee, rice, legumes, dried fruit, candies, cereals, biscuits, snacks, pet food, detergent, etc.)

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS

Modelli / Models	D150	D250	D350
Produzione* / Output speed*	70 bpm	50 bpm	30 bpm
Dimensioni busta max / Maximum bag size			
Larghezza / Width	280 mm	400 mm	500 mm
Lunghezza / Length	400 mm	550 mm	750 mm
Dimensioni bobina film / Film reel dimensions:			
Larghezza bobina max / Reel width max	600 mm	850 mm	1150 mm
Diametro max bobina / Reel outer diam. max	400 mm	400 mm	400 mm
Foro su bobina / Reel core diam. max core	min 70 max 80 mm	min 70 max 80 mm	min 70 max 80 mm

Tipo di film utilizzabile <i>Wrapping materials</i>	TERMOALDANTI: film in PP laminati o coestrusi - TERMOPLASTICI: film monostrato di PE (polietilene) <i>THERMOSEALING: combined or coextruded films. - THERMOPLASTIC: polyethylene monofilms.</i>
Movimento film <i>Film motion</i>	Intermittente <i>Intermittent</i>

Accessori / Options

Confezionatrice
Packaging machine: Struttura in acciaio inox, timbratore, kit saldatura ad impulso, fondo quadro, iniezione gas, maniglia a 3 fori, ecc.
Stainless steel execution, printer, impulse seal system, flat bottom device, gas injection, 3-holes handle, etc.

Alimentazione
Tramogge di carico prodotto a terra, nastri trasportatori con tappeto a listelli, nastri trasportatori /convogliatori, tavoli rotanti, ecc.

Product Feeding Systems *Ground hoppers, elevator belts with laths, conveyor belts, rotary tables, etc.*

* La velocità massima di produzione dipenderà dal prodotto, dal peso, dal film e da una corretta alimentazione.

* *The maximum running speed will depend on the product, the weight, and the in-feed condition of the product.*

CARATTERISTICHE PESATRICI / WEIGHTERS SPECIFICATIONS

Modelli / Models	/1	/2	/3	/4
N° Teste / Linear heads	1	2	3	4
** Produzione max/minuto / ** Max. running speed	15 wpm	30 wpm	45 wpm	60 wpm

Accessori / Options

Esecuzione in acciaio inox, lamiera bugnata, terrazza d'ispezione, vibratori forati (per pulire il prodotto)
Stainless steel execution, dimpled steel execution, inspection terrace, vibrators with holes (to clean the product)

** Valori indicativi riferiti a condizioni ottimali di impiego, con pesate da 500gr.

** *Indicative values referred to optimal working conditions, based on 500 gr dosages.*

