

CONFEZIONATRICE VERTICALE con Dosatore Volumetrico a Tazze

Vertical Packaging Machine with Volumetric Cup Doser

Confezionatrici Verticali per formare sacchetti partendo da bobina, complete di Dosatori Volumetrici a Tazze telescopiche regolabili con Flap. Adatte per prodotti granulari (snacks, pasta, legumi, riso, frutta secca, caramelle, cereali, cibo per animali, ecc.)

Vertical packaging machines suitable to make bags starting from a flat foil reel, combined with volumetric dosers with adjustable telescopic cups with flap. Suitable to pack granular products (snacks, short pasta, legumes, rice, dried fruit, candies, cereals, pet food, etc.)

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS

Modelli / Models	D150/V	D250/V	D350/V
Produzione* / Output speed*	70 bpm	50 bpm	30 bpm
Dimensioni busta max / Maximum bag size			
Larghezza / Width	280 mm	400 mm	500 mm
Lunghezza / Length	400 mm	550 mm	750 mm
Dimensioni bobina film / Film reel dimensions:			
Larghezza bobina max / Reel width max	600 mm	850 mm	1150 mm
Diametro max bobina / Reel outer diameter max	400 mm	400 mm	400 mm
Foro su bobina / Reel core diameter max	min 70 max 80 mm	min 70 max 80 mm	min 70 max 80 mm

Tipo di film utilizzabile / Wrapping materials: **TERMOALDANTI:** film in PP laminati o coestrusi - **TERMOPLASTICI:** film monostrato di PE (polietilene)
THERMOSEALING: combined or coextruded films. - THERMOPLASTIC: polyethylene monofilms.

Movimento film / Film motion: Intermittente
Intermittent

Accessori / Options

Confezionatrice / Packaging machine: Struttura in acciaio inox, timbratore, kit saldatura ad impulso, fondo quadro, iniezione gas, maniglia a 3 fori, ecc.
Stainless steel execution, printer, impulse seal system, flat bottom device, gas injection, 3-holes handle, etc.

Dosatore / Doser: Set di tazze
Set of cups

Alimentazione / Product Feeding Systems: Tramogge di carico prodotto a terra, nastri trasportatori con tappeto a listelli, nastri trasportatori /convogliatori, tavoli rotanti, ecc.
Ground hoppers, elevator belts with laths, conveyor belts, rotary tables, etc.

* La velocità massima di produzione dipenderà dal prodotto, dal peso, dal film e da una corretta alimentazione.

* The maximum running speed will depend on the product, the weight, and the in-feed condition of the product.

